

POLIAMMIDE 6 + POLIURETANO COLATO

- Rivestimento in poliuretano colato, durezza 95±3 Shore A.
- Nucleo in poliammide 6 di prima scelta.
- Elevata portata, scorrevolezza, silenziosità; massima resistenza agli urti, all'abrasione e alle sostanze corrosive; facilità di pulizia.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C.
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione, schermati; cuscinetto a rullini standard o inox; foro passante.

POLYAMIDE 6 + CAST POLYURETHANE

- Cast polyurethane coating, hardness 95±3 Shore A.
- Core in high quality polyamide 6.
- High load capacity; smooth and noiseless running; high resistance to shocks, abrasion and corrosion; easy to clean.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: shielded precision ball bearings; standard or stainless steel roller bearing; plain bore.

POLYAMID 6 + POLYURETHAN (GEGOSSEN)

- Beschichtung aus Guss-Polyurethan, Härte 95±3 Shore A.
- Radkern aus Polyamid 6 - 1. Wahl.
- Hohe Tragkraft; niedriger Rollwiderstand; geräuschloser Lauf; hohe Stossfestigkeit; abrieb- und korrosionsfest; leichte Reinigung
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C.
- Lagerung: abgeschirmte Präzisions-Rillenkugellager; standard oder rostfreies Rollenkorblager; Gleitlager.



POLYAMIDE 6 + POLYURETHANE COULÉ

- Bandage en polyuréthane coulé, dreté 95±3 Shore A.
- Corps en polyamide 6 premier choix.
- Pour charges élevées; silencieuse; faible résistance au roulement; très élevée résistance aux chocs, à l'usure et à la corrosion; facilité de nettoyage.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision protégés; roulement à rouleaux inox ou standard; alésage lisse.


POLIAMIDA 6 + POLIURETANO COLADO

- Revestimiento en poliuretano colado, durezza 95±3 Shore A.
- Núcleo en poliamida 6 de primera calidad.
- Para cargas elevadas, facilidad de rodadura, muy silenciosa; máxima resistencia a los golpes, a la abrasión y a las sustancias corrosivas; se limpia fácilmente.
- Temperatura de empleo: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión, protegidos; cojinete a rodillos standard o inox; agujero liso.

D	80	100	100	125	125	150	175	200	200	225	225	275
E	24	30	40	30	40	40	40	50	50	50	50	60


CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER ROUEMENTS À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION

Art. N.	-	4501	4571	4502	4572	4574	4504	4507	4505	4509	4506	4508
X	-	80	80	100	100	125	150	175	175	200	200	250
d	-	15	15	15	15	15	20	20	25	20	25	25
s	-	35	35	35	35	35	47	47	52	47	52	52
t	-	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	17	17	17	17	17	17
V	-	38	38	38	38	48	44	54	56	54	56	56
L	-	40	40	40	40	50	50	60	60	60	60	60
M	-	47	47	48	48	50	63	69	69	63	71	82
Kg.	-	200	250	250	300	400	500	600	600	700	700	1000



CUSCINETTO A RULLINI STANDARD O INOX - STANDARD OR STAINLESS STEEL ROLLER BEARING - STANDARD ODER ROSTFREIES ROLLENKORBLAGER - ROUEMENT À ROULEAUX STANDARD OU INOX - COJINETE A RODILLOS STANDARD O INOX

Art. N.	-	4511	4561	4512	4562	4513	4514	4517	4515	4519	4516	4518	STANDARD
Art. N.	-	4511/x	4561/x	4512/x	4562/x	4513/x	4514/x	4517/x	4515/x	4519/x	4516/x	4518/x	INOX
d	-	15	15	15	15	20	20	20	25	20	25	25	
L	-	40	40	40	40	50	50	60	60	60	60	74	
M	-	37	47	38	48	43	49	55	55	57	57	68	
Kg.	-	200	250	250	300	400	500	600	600	700	700	1000	



FORO PASSANTE - PLAIN BORE - GLEITLAGER - ALÉSAGE LISSE - AGUJERO LISO

Art. N.	4520	4521	4591	4522	4592	4523	4524	4527	4525	4529	4526	4528
d	10	15	15	15	15	20	20	20	25	20	25	25
L	28	40	40	40	40	50	50	60	60	60	60	74
M	22	28	29	29	29	36	37	44	44	46	46	55
Kg.	120	200	250	250	300	400	500	600	600	700	700	1000

