

**POLIAMMIDE 6 + POLIURETANO COLATO SOFFICE**

- Rivestimento in poliuretano colato soffice, durezza 87±3 Shore A.
- Nucleo in poliammide 6 di prima scelta.
- Elevata portata, scorrevolezza, silenziosità; resistenza agli urti, all'abrasione e alle sostanze corrosive; facilità di pulizia.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C.
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione, schermati; cuscinetto a rullini standard o inox.

**POLYAMIDE 6 + SOFT CAST POLYURETHANE**

- Coated in cast polyurethane hardness 87±3 Shore A.
- Wheel centre in high quality polyamide 6.
- High load capacity; smooth and noiseless running. Hygienic and high resistance to corrosion, abrasion and shocks.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: shielded precision ball bearings; standard or stainless steel roller bearing.

**POLYAMIDE 6 + POLYURETHANE SOUPLE COULÉ**

- Bandage en polyuréthane coulé, dureté 87±3 Shore A.
- Corps en polyamide 6 premier choix.
- Très silencieuse, élevée résistance aux charges, très élevée résistance aux chocs, à l'usure et à la corrosion.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision, protégés; roulement à rouleaux standard ou inox.

**POLYAMID 6 + WEICHEM POLYURETHAN (GEGOSSEN)**

- Bandage aus Guss-Polyurethan, Härte 87±3 Shore A.
- Radkörper aus Polyamid 6 - 1. Wahl.
- Hohe Tragkraft, geräuscharmer Lauf; hohe Stoßfestigkeit; abrieb- und korrosionsfest.
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C.
- Lagerung: abgeschirmte Präzisions-Rillenkugellager; Standard oder rostfreier Rollenkorblager.


**POLIAMIDA 6 + POLIURETANO COLADO BLANDO**

- Revestimiento en Poliuretano colado, dureza 87±3 Shore A.
- Núcleo en Poliamida 6 de primera calidad.
- Muy silenciosa, resistencia elevada a las cargas y muy elevada a los golpes, a la abrasión y substancias corrosivas.
- Temperatura de empleo: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Buje con: cojinetes a bolas protegidos; cojinete a rodillos standard o inox.

	D	100	100	125	150	175	200	200	250	250	300
	E	30	40	40	40	40	50	50	50	50	60

CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER  
 ROUEMENTS À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION

Art. N.	35004	35008	35016	35020	35028	35031	35032	35040	35041	35048
	X	80	80	100	125	150	175	175	200	250
	d	15	15	15	15	20	20	25	25	25
	s	35	35	35	35	47	47	47	47	52
	t	12,2	12,2	12,2	12,2	17	17	17	17	17
	V	38	38	38	48	44	54	54	50	56
	L	40	40	40	50	50	60	60	60	60
	M	47	47	48	50	63	69	63	63	82
	Kg	200	250	300	400	500	600	600	700	1000



CUSCINETTO A RULLINI STANDARD O INOX - STANDARD OR STAINLESS STEEL ROLLER BEARING - ROLLENKORBLAGER STANDARD ODER ROSTFREI - ROUEMENT À ROULEAUX STANDARD OU INOX - COJINETE A RODILLOS STANDARD O INOX

Art. N.	35054	35058	35066	35071	35078▼	35081	35082	35090▼	STANDARD INOX
Art. N.	35054x	35058x	35066x	35071x	35078x▼	35081x	35082x	35090x▼	
	d	15	15	15	20	20	20	25	20
	L	40	40	40	50	50	60	60	60
	M	37	47	48	43	49	55	55	57
	Kg	200	250	300	400	500	600	600	700

